

ОГРАКС-ПМ

Область применения

Противопожарные муфты Огракс-ПМ защищают здания от распространения пожара по коммуникациям канализации и водоснабжения. Предназначены для предотвращения распространения пожара по горючим пластиковым трубам через стены и потолочные перекрытия. Обеспечивают огнестойкость EI 180 (не менее 3-х часов).



Описание

Противопожарная муфта состоит из разъемного металлического корпуса и вкладыша из терморасширяющегося материала.

Муфта жестко крепится к стене или потолочному перекрытию, через который проходит защищаемая полипропиленовая труба.

Под воздействием высокой температуры полимерная труба прогорает, огнезащитный материал вспучивается преграждая путь огню, тем самым препятствует распространению огня по заданию.

Свойства

Цвет	любой
Безопасность	не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов

Размерный ряд

	Размер муфты, мм		
	Внешний диаметр	Высота	Диаметр трубы
ОГРАКС-ПМ-110/60	132	60	110
ОГРАКС-ПМ-50/40	68	40	50

Характеристики

Срок эксплуатации	25 лет в условиях 100% влажности в диапазоне температур от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$
Монтаж	муфта жёстко крепится к стене или потолочному перекрытию, через которое проходит защищаемая труба, металлическими дюбелями или анкерными болтами; возможна установка с заглублением в стене или перекрытии
Упаковка	картонные коробки
Гарантийный срок хранения	один год со дня изготовления